

GIMBAL LED DOWNLIGHT

TOT 4000 LUMEN | CRI>90 | 28-44W

De Gimbal kantelbare led downlight met gepoedercoate zwarte of witte behuizing heeft een hoge kleurweergave (CRI>90) en is standaard uitgerust met een 38° reflector. Optioneel is er een 24° en 60° reflector te bestellen. De behuizing is 360° horizontaal en 60° verticaal kantelbaar. De Gimbal led downlight wordt plug & play geleverd met een KGP flash-free dip switch led driver (instelbare wattage van 28 tot 44 watt) incl. 1.5 meter snoer met stekker.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	HighSpectrum Sanan
Lumen behoud 55°	L70 >60.000 uur	Stralingshoek	38° (24° en 60° optioneel)
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	3

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat	Behuizing
FL72110	28-44W	3000K	2700-3800Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Wit
FL72111	28-44W	4000K	2800-4000Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Wit
FL72112	28-44W	3000K	2700-3800Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Zwart
FL72113	28-44W	4000K	2800-4000Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Zwart

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
FL72120	24° reflector
FL72121	60° reflector
FL81051	TRIAC Kegu flash-free dimbare led driver dip-switch (28 t/m 36W instelbaar)
FL81059	TRIAC Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (16 t/m 22W instelbaar)
FL81055	1-10V Boke flash-free dimbare led driver dip-switch (10 t/m 30W instelbaar)
FL81060	DALI-2 / Push-dim Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (22 t/m 44W instelbaar)
FL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

